

# TRANSELF NFP 75W-80



Масло типа SHP (Super High Performance – очень высокий уровень свойств) с очень хорошими противозадирными свойствами, предназначенное для коробок передач, работающих в режиме очень высоких нагрузок.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Механические  
коробки передач  
РС  
Режим работы

- Смазочный материал, адаптированный для транспортных средств Renault, оборудованных коробками передач класса «P», как и Vel Satis, Avantime, Espace IV (и Espace 2.0, и 1.9 dti), Laguna 2, 2DT, dci и V6, и Megane/Scenic II Pk4.
- Особенно рекомендуется для плавного переключения передач в холодную погоду и сохраняет свои превосходные свойства при высокой температуре, гарантируя бесперебойную работу и увеличение срока службы компонентов коробки передач.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4+  
Официально  
одобрено Renault

- Коробки передач RENAULT PXX
- Коробки передач Nissan P

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Передовые  
технологии по  
доступной цене

Экономия топлива

- Улучшенная защита синхронизаторов.
- Очень высокая устойчивость вязкости против сдвига. Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания обеспечивают плавную и устойчивую работу во всем температурном диапазоне.
- Очень высокий уровень устойчивости к воздействию сверхвысоких давлений и защиты от износа обеспечивают стабильную эксплуатацию в наиболее жестких условиях.
- Непревзойденная термическая характеристика, обеспечивающая стабильные свойства продукта даже при высоких нагрузках и высокой температуре.
- Минимальная зависимость коэффициента трения от температуры гарантирует хорошую синхронизацию независимо от условий эксплуатации.
- Защита от коррозии.
- Очень высокая стойкость к пенообразованию.
- Отсутствие влияния на уплотнители.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF TRANSELF NFP 75W-80	Стандарт	Единицы	Значение
Плотность при 15°C		-	0,868
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	36
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	7,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	187
Температура застывания	ASTM D97	°C	-51
Температура вспышки	ASTM D92	°C	192

Указанные значения являются усредненными и приводятся для сравнения

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

ELF TRANSELF NFP 75W-80  
Обновление:12/2011  
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.