

ЛУКОЙЛ ТСп-15К

Трансмиссионное масло уровня API GL-3 для мобильной техники

Соответствует требованиям

- API GL-3

Описание продукта

Изготавливается на основе высококачественных базовых масел с добавлением пакета присадок, улучшающих противозадирные, противоизносные, низкотемпературные и антипенные свойства.

Область применения

Предназначено в качестве единого всесезонного трансмиссионного масла для коробки передач и главной передачи грузовых автомобилей. Применяется также для смазывания цилиндрических, конических и спирально-конических передач и агрегатов трансмиссий тракторов, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, где требуются масла уровня API GL-3

Наименование продукта при заказе: Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ ТСп-15К СТО 05747181-001-2006

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс вязкости	SAE J 306	80W-90
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	893,1
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,6
Вязкость динамическая при -20 °С, мПа·с	ГОСТ 1929	47
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	97
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	248
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-27